



Flexo Print

TL 80W/10-R SLV/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Kolbenform	T38 [T 38mm]
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	1000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	1000 h

Lichttechnische Daten	
Lichtfarbe	Ultra Violet A
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (Nom)	210
Lichtverlust bei 500 Stunden	10 %
Lichtstromdegratation bei 100 Std.	15 %
Strahlungsrückgang nach 2000h	30 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	80 W
Lampenstrom (Nom)	0.83 A
Spannung (Nom)	110 V


Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	13.0 mg

UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0.1 %
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	20.5 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150061262540
Bestell-Produktname	TL 80W/10-R SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500612625
Bestellcode	61262540
Local Code	1099420
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928005901029
Nettogewicht (Einzelteil)	331.000 g

Abmessungsskizzen

Product	D	A	B	B	C
---------	---	---	---	---	---



TL 80W/10-R

